

Bandplan 70cm 430 - 440 MHz



Zuweisung	430	000	Nutzung	430.025 430.050	430.050	Zuweisung	433	000	Nutzung
430.000-431.981 Subregionale Bandplanung		430.0125	NBFM Simplex	430.025		432.994-433.381 Relaiseingaben Region 1 Standard 25 kHz, 1.6 MHz shift, Kanalfrequenzen 433.00-433.375 MHz		433.050	NBFM - Simplex U244 - U382
		430.350	U001-U028	430.050				434.775	
		430.375	DVR (RU30-RU31)	Echolink Simplex					
		430.3875							
		430.400	PR Duplex Eingaben +9,4 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 784 - (RU) 798						
		430.575							
		430.600	PR Simplex Digipeater 25 kHz Abstand U048 - U054					433.400	SSTV (FM/AFSK)
		430.675						433.500	FM Anruf International
		430.700						433.600	RTTY (FM/AFSK)
		430.925	PR Duplex Eingaben +7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 664 - (RU) 682					433.625	Digital
430.950		Multimode Eingaben +7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 684 - (RU) 690		433.600-434.000 alle Betriebsarten		433.775		433.700	FAX (FM/AFSK)
431.050		NBFM Relais Eingaben +7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand (RU) 684 - (RU) 690		434.000-434.594 ATV		434.000		434.000	Digitale Breitband- experimente Zentrum (2)
431.850 431.975		Digital Schmalband Sprach Übertragung RX		434.594-434.981 ATV&Relaisausgaben Region1 System 25 kHz, 1.6 MHz shift Kanalfrequenzen 434.600-434.975		434.250		434.250	ATV-Bildträger
432.000-432.100 DX		432.000	EME			434.450		434.450	Digitale Experimente (5)
Telegrafie		432.050	Telegrafie Zentrum der Aktivität	435.000-438.000 ATV & Satelliten-Betrieb (4)		434.475		434.475	Automatische Stationen
		432.088	PSK31						
432.100-432.399 SSB/Telegrafie		432.200	SSB Zentrum der Aktivität			435.000		435.000	
		432.350	Mikrowellen Rückruf Zentrum der Aktivität						
		432.370	FSK441 Random Anruf						
432.400-432.490 Baken Kein Sendebetrieb!		432.500	SSTV (Schmalband)	438.000-440.000 ATV & Subregionale Bandplanung		438.000		438.000	
432.500-432.600 Linear-Tr. ein									
432.500-432.994 Allmode		432.600	RTTY (FSK/PSK)			438.025		438.025	PR Simplex-Digipeater 25 kHz Abstand
432.600-432.800 Linear-Tr. aus		432.700	FAX (FSK)						
		432.800				438.175		438.175	
		432.825							
		432.850				438.200		438.200	PR Duplex-Digipeater Ausgabe, -7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand
		432.875							
		432.994				438.525		438.525	
						438.550		438.550	RTTY / Multimode Relais aus
						438.625		438.625	
						438.650		438.650	NBFM Relais aus -7,6 MHz Ablage, 25 kHz Abstand
						439.425		439.425	Digital Schmalband Sprach Übertragung TX
						439.450		439.450	
						439.575		439.575	
						439.600		439.600	Digitale Experimente (5) Automatische Stationen
						439.800		439.800	
						439.750		439.750	ATV-Tonträger
						439.800		439.800	PR Duplex Ausgaben -9,4 MHz Ablage, 25 kHz Abstand
						439.975		439.975	
						439.9875		439.9875	Funkruf (nur TX)
						440		000	

Fußnoten:
 1 Nationale Planung unter Berücksichtigung der Nutzung in Nachbarländern
 2 Geringstnotwendige Leistung, Beachtung der abweichenden Nutzung in Nachbarländern, die Bereichsgrenzen 433 / 435 MHz dürfen nicht überschritten werden
 3 ATV sollte in den Mikrowellenbereich wechseln, kann aber, wenn zugelassen, betrieben werden
 Bei Störungen zwischen ATV und Satellitenfunk hat der Satellitenfunk Vorrang.
 4 Betriebsarten gemäß Satellitenbandplan
 5 Digitale Breitbandexperimente mit besonderen Auflagen

Zuweisungsstatus: primär