



**DX Cluster Einstellungen für Mix W2 Änderungen Umstellung OH2AQ
auf Dxsummit Stand 30.11.08**

Zeigen

Bänder (zum Ändern)

| Band | Anzei... |
|------|----------|
| 160m | Yes |
| 80m | Yes |
| 40m | Yes |
| 30m | Yes |
| 20m | Yes |
| 17m | Yes |
| 15m | Yes |
| 12m | Yes |
| 10m | Yes |

Zeig alle Bänder

Betrieb

CW

Phonie

Andere

Zeiger

de DX

Bereits QSD

Nur neue

QSL prüfen

WebCluster

Server:

Port:

Seite:

Reload on dialog open Autom. Neulade

WWW-Seite:

Seite:

'spotting'

Autom. Auffrischen a Sekunde

Autom. Spl Ablaufzeit min

Version 2.18:

Die Webcluster dll (28.11.08)

<http://mixw.net/beta/WebCl.zip>

herunterladen und entpacken. Dann im Ordner von MixW gegen die vorhandene WebCl.dll austauschen (vorher alte löschen oder umbenennen).

Webcluster Setting (siehe Bild oben)

- Server: www.dxsummit.fi
- Port: 80
- Seite: /text/dx25.html?
- Seite: /SendSpot.aspx
- Mit OK bestätigen

Es dauert eine lange Zeit bis im Clusterfenster etwas erscheint. Nur Geduld!

MiW 2.19 enthält bereits die geänderte WebCl.dll.